

# ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÉ SYSTÉMY

PRO LAKOVANÉ A OLEJOVANÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

**Magnum**  
dřevěné podlahy



## Proč ÚDRŽBA?

Dřevěné podlahy je nutné pravidelně čistit a ošetřovat, aby zůstal zachovaný jejich krásný vzhled a bezpečný povrch. Lakový film či vrstva oleje podléhá přirozenému opotřebení. Předkládáme Vám užitečné rady a naše zkušenosti, jak o dřevěnou podlahu pečovat.



## NANOCLEANER INTENZIVNÍ ČISTIČ

### Běžné čištění

Běžné suché čištění provádějte pravidelně vysavačem nebo smetákem. Dle potřeby setřete podlahu vlhkým mopem nebo důkladně vyždímaným hadrem. Podlahu můžete tímto způsobem bez obav čistit, dbejte pouze na to, aby se na podlaze netvořily „loužičky“. Pro důkladné vyčištění podlahy použijte intenzivní čistič **NanoCleaner**, který je vhodný i pro ostatní omyvatelné povrchy, jako je kámen, lamino, dlažba, vinyl, kamenina atd.

*NanoCleaner* nastříkejte na podlahu rozprašovačem a poté ji dobře vyčistěte a vytřete pomocí mopy nebo hadru.

Přípravek se dodává také jako koncentrát, který zředíte v poměru 1:100 (100 ml do 10 l) s vlažnou vodou a naneste na podlahu vlhkým mopem.

Nepoužívejte na olejované podlahy.

#### Aplikační pomůcky:



**Hadr**  
doporučujeme použít netkanou textilii



**Mop**  
rukojeť a plošný rám se snímatelným textilním návlekiem z mikrovlákn. Návlek lze jednoduše sejmout, vyprat a vyždímat.



## NANOPOLISH PODLAHOVÁ LEŠTĚNKA a OSVĚŽOVAČ

### PERIODICKÁ ÚDRŽBA

Čas od času doporučujeme po běžném čištění aplikovat na podlahu tradiční leštěnku **NanoPolish**. Přípravek obnovuje krásu dřevěných podlah a staré podlahy pak vypadají opět jako nové. Přípravek zaplní mikroskopické trhlinky v laku a vytvoří na povrchu tenký ochranný film. Tím se snižuje ořez povrchové vrstvy laku a prodlužuje životnost povrchové úpravy.

*NanoPolish* nalijte v malém množství na podlahu a rozetřete čistým hadříkem nebo mopem, který průběžně máchejte a ždímejte, aby byl stále čistý. Podlahu již není třeba leštit. Pokud chcete dosáhnout vyššího lesku a tvrdosti, přešetřete podlahu strojní leštičkou. Při častějším používání vytváří **NanoPolish** vrstvy, které odstraňte pomocí **NanoPolish Remover**.

#### Četnost použití:

Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení podlahy, málo zatěžované podlahy ošetřujte 1 – 2x ročně, středně zatěžované podlahy přibližně každé 2 – 3 týdny a silněji zatěžované prostory častěji.

Nepoužívejte na olejované podlahy.

#### Aplikační pomůcky:



**Hadr**  
doporučujeme použít netkanou textilii



**Mop**  
rukojeť a plošný rám se snímatelným textilním návlekiem z mikrovlákn. Návlek lze jednoduše sejmout, vyprat a vyždímat.



## NANO REFRESHER pro oil PODLAHOVÉ MÝDLO a OSVĚŽOVAČ

### Běžné čištění

Běžné suché čištění provádějte pravidelně vysavačem nebo smetákem. Dle potřeby setřete podlahu vlhkým mopem nebo důkladně vyždímaným hadrem. Podlaha se smí navlhčit jen lehce a vodní film musí zaschnout během minuty. Pro důkladnější vyčištění podlahy použijte podlahové mýdlo a osvěžovač **Nano Refresher pro oil**. Pravidelné používání oživuje a chrání olejovanou podlahu proti opotřebení a prodlužuje její životnost.

*Nano Refresher pro oil přidejte do studené! vody (max. 20° C) v poměru 1:20 (500 ml do 10 l vody) a naneste na podlahu pouze lehce navlhčeným mopem. Ošetřenou podlahu můžete ještě lehce přešetit suchým bavlněným hadříkem. Případné mokré skvrny ihned odstraňte!*

*Pro čištění přírodních olejů nikdy nepoužívejte **Nano Cleaner!***

#### Aplikační pomůcky:



#### Hadr

doporučujeme použít netkanou textilii



#### Mop

rukojeť a plošný rám se snímatelným textilním návlekiem z mikrovlákn. Návlek lze jednoduše sejmout, vyprat a vyždímat.

## NANO CENTIC2 ČISTÍCÍ a ÚDRŽBOVÝ OLEJ

### PERIODICKÁ ÚDRŽBA

Podlahu zametete nebo vysajete a poté na ni aplikujte čistící a údržbový olej **Nano Centic2**, kterým podlahu důkladně vyčistíte a zároveň přeočlujete.

***Nano Centic2** nalijte v malém množství na podlahu, rozetřete ocelovou nebo gumovou stěrkou do velmi tenké vrstvy tak, aby olej tvořil viditelnou vrstvu cca na 50 % povrchu a zapracujte do podlahy červeným ručním padem. Podlahu poté vyleštíte bavlněným hadříkem nebo ručním bílým padem tak, aby byla čistá a nezůstaly na ní stopy oleje.*

*Při silném znečištění podlahy proveďte strojní čištění. Podrobné informace naleznete v technickém listu **Nano Centic2**.*

#### Interval ošetřování:

Podlahu ošetřete pomocí **Nano Centic2** vždy, když vykazuje zašedle špinavý vzhled, který již nejde odstranit normálním čištěním pomocí **Nano Refresher pro oil**. Častější údržbu a čištění vyžadují podlahy, které jsou čištěny mokrou cestou, kde se chodí ve venkovní obuvi a měkčí a porézní dřeviny. Ideální je provést první údržbu hned po pokládce, protože poskytne dodatečnou ochranu proti vlhkosti a usazování špíny.

#### Aplikační pomůcky:



#### Stěrka

gumová nebo ocelová manžeta s držákem. Můžete použít i běžnou stěrku na okna



#### Ruční pad

ruční držák a vláknitá podložka různé barvy dle hrubosti vláken (červená - čistící, bílá - leštící). Držák se přichytí k vláknité podložce pouhým přitlačením díky přichytkám, které fungují na principu suchého zipu.

## PREVENTIVNÍ OCHRANA PODLAHY

Podstatná část opotřebení, znečištění a poškození parket může být minimalizována při dodržení následujících zásad:

- Podlahu ochráníte před poškozením pískem, kamínky a jinými nečistotami umístěním vnějších i vnitřních čistících rohožek ve vstupních prostorách
- Pohyblivý nábytek (např. židle) doporučujeme podlepit filcovými podložkami, starým kobercem apod.
- U židlí s kolečky doporučujeme použít vhodné podložky

Dřevo je přírodní materiál a „pracuje“ (roztahuje se a smršťuje) v závislosti na klimatických podmínkách místnosti, teplotě a vlhkosti. Doporučená relativní vlhkost vzduchu je 40 – 60 % a teplota 15 – 25 °C. Uvedené hodnoty jsou ideální nejen pro parkety, ale jsou optimální i pro lidské zdraví. K udržení stálé vlhkosti během topné sezóny používejte zvlhčovač vzduchu. Nízká relativní vlhkost vzduchu má za následek tvorbu spár, sesychání a tvorbu trhlinek mezi jednotlivými lamelami. Vysoká vlhkost vzduchu způsobuje bobtnání a deformace.

## OBECNÉ ZÁSADY PRO ČIŠTĚNÍ

Čištění lakovaných a olejovaných podlah provádějte pokud možno suchou cestou (smetákem nebo vysavačem) či pouze lehce navlčeným mopem nebo dobře vyždímaným hadrem tak, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené podlahy v prvních týdnech čistěte pouze nasucho. Dřevo je přírodní produkt a nemělo by nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a přímý kontakt svodou by mohl způsobit nežádoucí dilataci, která vede k nabobtnání a k popraskání povrchové vrstvy laku a trhání jednotlivých lamelek nebo k zašednutí.

## ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Skvrny na podlaze můžete odstranit pomocí neutrálního detergentu (který neobsahuje amoniak), jako je např. NanoCleaner. Pokud se vám nepodaří skvrnu odstranit tímto způsobem, máme pro vás několik tipů, jak na to. Těžce odstranitelných skvrn se zbavíte následujícím způsobem:

- Skvrny od asfaltu, podrážek bot, oleje, krému na boty, sazí a zaschlých zbytků čokolády nebo mastnoty odstraňte pomocí lihu, technického benzínu nebo podobného rozpouštědla.
- Skvrny od rtěnky, tuše nebo fixy odstraňte pomocí směsi vody a lihu, poměr 1:1
- Skvrny od vosku a žvýkačky ochlaďte ledovým sprejem nebo kostkami ledu v igelitovém sáčku. Potom opatrně seškrábněte.

Prostředky pro odstraňování skvrn mohou narušit lakový povrch zejména, jsou-li použity ve větším množství a jsou-li intenzivně vtírány, proto je použijte v co nejmenším množství a s šetrností k povrchu.

Dokumentaci a další informace k uvedeným výrobkům najdete na [www.magnumparket.cz](http://www.magnumparket.cz)